

## Gabinete de Media Altura SmartRack de 21U Bajo Perfil Profundidad de Switch Instalación en Pared, Ventana de Acrílico Transparente

NÚMERO DE MODELO: SRW21UG



Gabinete para instalación en pared que asegura y organiza 21U de equipos para rack de 48 cm (19") en gabinetes para cableado de red, aulas y otros lugares con espacio limitado. La ventana de acrílico transparente le permite monitorear el equipo sin abrir la puerta.

### General

El Gabinete SmartRack SRW21UG de 21U de Bajo Perfil de Profundidad de Switch para Instalación en la Pared es ideal para el almacenamiento de equipos para rack estándar EIA de 19" en gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases y otras áreas con espacio de piso limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 90.7 kg [200 lb].

La puerta frontal cuenta con una ventana de acrílico transparente resistente a la rotura que permite controlar los equipos sin abrir el gabinete. La ventana no solo ayuda a prevenir la manipulación del equipo y reducir el ruido acústico, sino que también le da estilo a su instalación de TI.

Para garantizar que su valioso equipo se mantenga seguro, los paneles laterales y la puerta frontal tienen llave. Los paneles de arriba, abajo y laterales removibles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente por el gabinete para mantener al equipo refrigerado. La puerta delantera reversible puede abrirse hacia la izquierda o la derecha al girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables a través del gabinete. El SRW21UG viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared (o utilice el juego de ruedas opcional SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil). Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar el equipo a una profundidad de hasta 42 cm [16.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

### Características

#### Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases y otras áreas con espacio de piso limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso.
- Aloja todo equipo de rack estándar de 19" conforme al estándar EIA en 21U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].

#### Ventana de acrílico transparente resistente a los impactos

### Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).
- La puerta frontal incluye una ventana acrílica transparente resistente a las roturas
- Gabinete de acero con cerradura, ventilado a los lados y en la parte superior e inferior
- Asegura 21U de equipos en racks de 48.25 cm [19 pulgadas] de hasta 42 cm [16.5 pulgadas] de profundidad
- Se instala en la pared o rueda en el piso (con SRCASTER opcional)

### El Paquete Incluye

- Gabinete SRW21UG SmartRack de 21U de bajo perfil y profundidad de interruptor para instalación en pared
- (44) Tornillos M6
- (44) Tuercas de fijación M6
- (44) Arandelas de copa M6
- (44) Tornillos 12-24
- Placa para instalar extraíble
- (3) Tornillos de la placa para instalar
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

- Le permite monitorear sus equipos sin abrir el gabinete
- Previene la manipulación indebida de los equipos
- Reduce el ruido acústico
- Brinda un atractivo visual adicional

**Mantiene seguros los equipos importantes**

- Los paneles laterales y puertas se cierran con llave en forma segura
- Los paneles tienen ventilación, lo cual que permite que fluya aire libremente para mantener el equipo refrigerado
- Haga girar el gabinete 180° antes de instalarlo para abrir la puerta frontal reversible a la izquierda o a la derecha
- Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

**Fácil instalación del gabinete y el equipo**

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el kit de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los agujeros de instalación se ubican a 40 cm (16 pulgadas) de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos.
- Los rieles frontales verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar al equipo a una profundidad de hasta 42 cm [16.5"].
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

**Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)**

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332187338
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Half-Height Enclosure
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	21U
Profundidad de Rack	Poco profundo
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	41.91
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	16.5

Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	419
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (Pr x An)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	46.10 x 18.70 x 24.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	117.09 x 47.50 x 62.23
Peso de Envío (lb)	68.00
Peso de Envío (kg)	30.84
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	40.870 x 23.630 x 17.720
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	103.81 x 60.02 x 45.01
Peso de la Unidad (lb)	51.2
Peso de la Unidad (kg)	23.22
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Número de Rieles para Instalación Vertical	2
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Detalles de Conexión a Tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Ruedas Preinstaladas	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años



1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.